



Efektywne ogrzewanie i chłodzenie
SYSTEMY ZAPEWNIAJĄCE NAJWYŻSZY KOMFORT

KLIMATYZATORY TYPU SPLIT

Klimatyzatory inwerterowe NØRDIS – powietrzne pompy ciepła powietrze–powietrze – zapewniają cichą pracę oraz wysoką efektywność energetyczną do klasy A+++ . Oferują wydajne chłodzenie i ogrzewanie każdego pomieszczenia oraz łatwy montaż, umożliwiającą dopasowanie do układu i designu domu

Cechy:

- Inteligentne zarządzanie energią z wykorzystaniem AI*;
- Efektywne ogrzewanie i chłodzenie w zakresie -25°C do $+53^{\circ}\text{C}$ *;
- Inteligentne sterowanie nawiewem: chłodzenie typu „prysznic” oraz ogrzewanie typu „koc”*;
- Technologia „I FEEL” do inteligentnej kontroli temperatury;
- Funkcja $+8^{\circ}\text{C}$ umożliwiająca utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniach nieużytkowanych na stałe*.
- Zintegrowany moduł Wi-Fi umożliwiający sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona*;
- Technologia „Gentle cool wind” zapewniająca delikatny nawiew chłodnego powietrza*;
- Funkcje samoczyszczenia i dezynfekcji;
- Tryb snu zapewniający komfortowy i spokojny wypoczynek nocny;
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R32.

* Podane funkcje są dostępne wyłącznie w wybranych modelach NØRDIS.



NØRDIS GALAXY
jednostka wewnętrzna
Chłodzenie / ogrzewanie
od 2,7 do 3,6 kW



NØRDIS ORION EVO
jednostka wewnętrzna
Chłodzenie / ogrzewanie
od 2,6 do 7 kW



NØRDIS LYRA
jednostka wewnętrzna
Chłodzenie / ogrzewanie
od 2,6 do 7 kW



NØRDIS SIRIUS
jednostka wewnętrzna
Chłodzenie / ogrzewanie
od 2,6 do 7 kW

KLIMATYZATORY TYPU MULTI-SPLIT

System Multi-Split jest kompatybilny z seriami klimatyzatorów NØRDIS – Galaxy, Orion Evo, Lyra oraz Sirius, a także z jednostkami kasetonowymi, kanałowymi i konsolowymi, zapewniając dostęp do najnowszych zaawansowanych funkcji.

System NØRDIS Multi-Split to idealne rozwiązanie dla spersonalizowanego komfortu w domu. Elastyczna konfiguracja umożliwia podłączenie nawet 5 jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej, co pozwala łatwo dostosować klimat w różnych pomieszczeniach lub na różnych kondygnacjach zgodnie z indywidualnymi potrzebami.



NØRDIS FMA KASETONOWA
Jednostka wewnętrzna
od 3,1 do 5,2 kW



NØRDIS FMA KANAŁOWA
Jednostka wewnętrzna
od 2,6 do 5,3 kW



NØRDIS FMA KONSOLA
Jednostka wewnętrzna
od 2,6 do 5,3 kW



NØRDIS GALAXY
Jednostka wewnętrzna
Chłodzenie / ogrzewanie
od 2,7 do 3,6 kW



NØRDIS ORION EVO
Jednostka wewnętrzna
Chłodzenie / ogrzewanie
od 2,6 do 7 kW



NØRDIS LYRA
Jednostka wewnętrzna
Chłodzenie / ogrzewanie
od 2,6 do 7 kW



NØRDIS SIRIUS
Jednostka wewnętrzna
Chłodzenie / ogrzewanie
od 2,6 do 7 kW

KOMERCYJNE KLIMATYZATORY POWIETRZE-POWIETRZE

Nowoczesne urządzenia mogą być stosowane w budynkach komercyjnych, biurach, warsztatach, audytoriach, siłowniach, obiektach produkcyjnych, magazynach oraz w przestrzeniach prywatnych i publicznych.

Cechy:

- Zapewniają komfortowe warunki użytkowania;
- Przyczyniają się do poprawy czystości oraz jakości powietrza wewnętrznego;
- Są energooszczędne i mają pozytywny wpływ na środowisko;
- Umożliwiają łatwy montaż w różnych typach budynków i przestrzeni oraz prostą konserwację.



NØRDIS NIF-NOA

Klimatyzatory sufitowo-podłogowe


Chłodzenie / ogrzewanie
od 5,28 do 15,83 kW



NØRDIS NIC-NOA

Klimatyzatory kasetonowe
4-stronne

Chłodzenie / ogrzewanie
od 3,52 do 15,24 kW



NØRDIS NID-NOA

Klimatyzatory kanałowe

Chłodzenie / ogrzewanie
od 5,28 do 14,07 kW



NØRDIS NIR-NOA

Klimatyzatory konsolowe

Chłodzenie / ogrzewanie
3,52 kW

KLIMAKONWEKTORY NØRDIS

Klimakonwektory NØRDIS DC zapewniają wysoką efektywność oraz cichą pracę dzięki zastosowaniu bezszczotkowego silnika wentylatora DC. Są przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań, takich jak szpitale, budynki biurowe, hotele, lotniska i inne obiekty.

Cechy:

- Efektywność energetyczna: redukcja zużycia energii nawet do 30%;
- Jednostki fan coil z silnikiem DC;
- Cicha praca: poziom hałasu o 2–5 dB(A) niższy w porównaniu z jednostkami z silnikiem AC;
- Kontrola temperatury: automatyczne dostosowanie przepływu powietrza do obciążenia cieplnego w celu poprawy komfortu;
- Zgodność i efektywność energetyczna: zgodność z dyrektywami CE oraz wysoka efektywność energetyczna przekładająca się na oszczędności kosztów i korzyści dla środowiska.



NØRDIS

klimakonwektor sufitowo-podłogowy

Chłodzenie / ogrzewanie
od 1,5 do 2,35 kW



NØRDIS

klimakonwektor kasetonowy 4-stronny
Chłodzenie / ogrzewanie
od 5,9 do 7,5 kW



NØRDIS

klimakonwektor naścienny
Chłodzenie / ogrzewanie
od 2,7 do 4,87 kW



NØRDIS

klimakonwektor kanałowy
Chłodzenie / ogrzewanie
od 2,22 do 4,46 kW

Seria Ultima do zastosowań mieszkaniowych

Najbardziej zaawansowana seria pomp ciepła NØRDIS powietrze–woda, wykorzystująca ekologiczny czynnik chłodniczy R290 o minimalnym wpływie na środowisko. Urządzenia te charakteryzują się wysoką efektywnością i umożliwiają utrzymanie temperatury wody do 75°C.

Cechy:

- Klasa efektywności energetycznej A+++ / A+++ (modele Ultima 2);
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R290;
- Kompatybilność SG-Ready.
- Inteligentne sterowanie;
- Programowanie harmonogramu pracy;
- Certyfikat Keymark (modele Ultima 2);
- System kaskadowy (modele Ultima 2).



**NØRDIS ULTIMA 2
MONO SPLIT**

Bez zasobnika CWU



**NØRDIS ULTIMA 2
MONO SPLIT**

Z zasobnikiem CWU i zbiornikiem buforowym



**NØRDIS ULTIMA 2
MONO SPLIT**

Z zasobnikiem CWU



**NØRDIS ULTIMA
MONO SPLIT**

Bez zasobnika CWU



**NØRDIS ULTIMA
MONO SPLIT**

Z zasobnikiem CWU

Seria Ultima do zastosowań komercyjnych

Dzięki wysokiej mocy i szerokiemu zakresowi zastosowań komercyjna seria NØRDIS Ultima 2 zapewnia komfortowe ogrzewanie, chłodzenie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej nawet w największych projektach komercyjnych – hotelach, biurach, fabrykach oraz innych obiektach przemysłowych. Zoptymalizowany system kaskadowy umożliwia serii NØRDIS Ultima 2 elastyczne dopasowanie do różnorodnych potrzeb.



**NØRDIS ULTIMA
MONO SPLIT**

30 kW



**NØRDIS ULTIMA
MONO SPLIT**

40 kW



**NØRDIS ULTIMA
MONO SPLIT**

80 kW

Seria Optimus Pro

Pompy ciepła NØRDIS Optimus Pro Split powietrze–woda zostały zaprojektowane do ogrzewania, chłodzenia pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, wykorzystując energię z powietrza zewnętrznego. Seria NØRDIS Optimus Pro Split oparta jest na zaawansowanej technologii inwerterowej DC.

Cechy:

- Klasa efektywności energetycznej A+++/A++;
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R32;
- Cicha praca;
- Wygodny sterownik / pilot zdalnego sterowania;
- Krzywe temperaturowe;
- Certyfikat Keymark.



**NØRDIS OPTIMUS PRO
SPLIT**

Bez zasobnika CWU



**NØRDIS OPTIMUS PRO
SPLIT**

Z zasobnikiem CWU



**NØRDIS OPTIMUS PRO
MONO**

Jednostka monoblokowa

Pompa ciepła serii TOR do przygotowania ciepłej wody użytkowej

NØRDIS Tor wyposażony jest w trwały zbiornik ze stali nierdzewnej DUPLEX 2205 o wysokiej odporności na korozję. Wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy R290 o bardzo niskim wpływie na środowisko. Wbudowane Wi-Fi, ekran dotykowy oraz inteligentne funkcje zapewniają łatwe sterowanie, wysoką efektywność energetyczną oraz kompatybilność z inteligentnymi sieciami energetycznymi i systemami BMS.

Cechy:

- Stal nierdzewna DUPLEX 2205;
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R290;
- Wbudowane Wi-Fi do sterowania za pomocą aplikacji;
- Kompatybilność SG-Ready;
- Tryb wakacyjny;
- ModBus.



NØRDIS TOR
200 L; 300 L



**Więcej informacji o
NØRDIS**
rozwiązania grzewcze i
klimatyzacyjne



www.nordis-ac.pl